

► C5-C8 - for use as a solvent for paints and varnishes, to obtain light petroleum resins, aromatic hydrocarbons, which are used as raw materials for plastics and for processes of fine organic synthesis.

► Фракция углеводородная C5-C8 - применяется для использования в качестве растворителя для лакокрасочных материалов, получения светлых нефтеполимерных смол, ароматических углеводородов, которые используются в качестве сырья для получения пластмасс и для процессов тонкого орг. синтеза.

► **Product characteristics: appearance - light yellow liquid without mechanical impurities. The guaranteed shelf life of the product in which the inhibitor is included is 1 month from the date of manufacture.**

► Характеристики продукта: внешний вид – светло-желтая жидкость без механических примесей. Гарантийный срок хранения продукта, в который включен ингибитор – 1 месяц со дня изготовления.

<i>Parameter</i> <i>TS 20.59.59-013-81060768</i>	<i>Value</i>	<i>Test method</i>
Density at 20 C, in the range, g / cm² Плотность при 20 C, в пределах, г/см ²	0,750-0860	GOST 3900, method 1
Density at 15 C Плотность при 15 C	-	Not standardized. Definition required by GOST 8.599
Fractional composition: - The temperature of the beginning of boiling, C, not lower - The temperature of the end of boiling, C, not higher Фракционный состав: - Температура начала кипения, C, не ниже - Температура конца кипения, C, не выше	35 220	GOST R 57036. ASTM D86 and TS 20.59.59-013-81060768, p.5.4
Volume fraction of product distilled at temperature, % 210 C, 250 C, 300 C Объемная доля продукта, перегоняемая при температуре, % 210 C, 250 C, 300 C The volume fraction of the product is not determined when the values for the indicator "The temperature of the end of boiling" less than 200 C Объемная доля продукта не определяется при значениях по показателю "Температура конца кипения" менее 200 C	-	Not standardized. Definition required by GOST R 57036. ASTM D86 and TS 20.59.59-013-81060768, p.5.4
Mass fraction of aromatic hydrocarbons, %, not less. Including benzene, % not less Массовая доля ароматических углеводородов, %, не менее. В том числе бензол, %, не менее	55 30	GOST 32507, method B. ASTM D7504 and TS 20.59.59-013-81060768, p.5.6
Mass fraction of water, %, no more Массовая доля воды, %, не более	0,3	GOST 2477. GOST R 56340 and TS, p.5.5
Mass fraction of pentane and hexane, % Массовая доля пентана и гексана, %	-	Not standardized. Definition required by GOST 32507, m. B
Mass fraction of the main substance, % Массовая доля основного вещества, % The indicator is recorded in the quality document if the mass fraction of one of the components of the mixture exceeds 50 %. Показатель фиксируется в документе о качестве в случае если массовая доля одного из компонентов смеси превышает 50 %.	-	Not standardized. GOST 32507, method B. ASTM D7504 and TS 20.59.59-013-81060768, p.5.6