



Техническая информация о продукте

Фракция альфа-олефинов C₂₀ и выше

ТУ 20.14.11-192-05766801-2018

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Линейные альфа-олефины фракции C₂₀ и выше выделяются из продуктов термokatалитической олигомеризации этилена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Линейные альфа-олефины фракции C₂₀ и выше используются в производстве технологических смазок и в качестве абсорбента.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя*
Внешний вид	Визуально	Прозрачная, вязкая жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических примесей
Плотность при 20 °C, г/см ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	15-35
Вязкость кинематическая при 50 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	не более 30,0
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870	не более 0,010

* Приведенные значения являются типичными значениями, могут меняться в рамках ТУ для каждой партии.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Автомобильный, железнодорожный, морской транспорт

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

СРОК ГОДНОСТИ

1 год

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru

Information contained in this document is accurate and reliable to the best of our knowledge at the date of publication. SIBUR makes no guarantees or representations whatsoever as to the accuracy or completeness of the information contained herein and is not liable for the consequences of its use or in the event of any typing errors. Our products are intended for sale to industrial and commercial clients. It is the client's responsibility to test our products to make sure that they are suitable for a specific purpose of the customer. The client is also responsible for the recycling, appropriate, safe and legal use of our products.

Декабрь 2023