



Техническая информация о продукте

Изомеры альфа-олефинов (загрязненные аминами)

ТУ 20.14.11-256-05766801-2022

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Изомеры альфа-олефинов (загрязненные аминами) – продукт, получаемый путем рекуперации аминов в производстве линейных альфа-олефинов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изомеры альфа-олефинов (загрязненные аминами) применяются в производстве технических моющих средств.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя*
Внешний вид	Визуально	Бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля углеводородов C8 и ниже, %, не более	п. 4.3 ТУ; ASTM D 6730	13,0
Массовая доля углеводородов C10, %, не менее	п. 4.3 ТУ; ASTM D 6730	60,0
Массовая доля углеводородов C12 и выше, %, не более	п. 4.3 ТУ; ASTM D 6730	1,0
Массовая доля этилгексиламина, %, не менее	п. 4.3 ТУ; ASTM D 6730	20,0

* Приведенные значения являются типичными значениями, могут меняться в рамках ТУ для каждой партии.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Автомобильный транспорт

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

СРОК ГОДНОСТИ

1 год

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями ее использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Январь 2025