



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Казаньоргсинтез»

ул.Беломорская 101, город Казань, республика Татарстан, 420051, Россия

ОПИСАНИЕ

Триэтаноламин – прозрачная жидкость, допускается опалесценция. Цвет от желтого до темно-коричневого, допускается зеленоватый оттенок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Триэтаноламин – входит в состав мягчителей для каучука, охлаждающих жидкостей, парфюмерии, косметики. Соли триэтанолamina и высших жирных кислот используются в качестве моющих средств, эмульгаторов, смачивателей и замасливателей. Триэтаноламин применяется также в качестве абсорбента кислых газов, ингибитора коррозии, вспомогательного материала в производстве цемента, в качестве сырья в ряде органических синтезов.

Показатель	Методика	Значение показателя	Единицы измерения
Внешний вид	ГОСТ 27025 и п.5.3	Прозрачная жидкость, допускается опалесценция. Цвет от желтого до темно-коричневого, допускается зеленоватый оттенок.	-
Массовая доля триэтанолamina	п.5.4 наст. ТУ	не менее 90	%
Массовая доля диэтанолamina	п.5.4 наст. ТУ	не более 9,0	%
Массовая доля моноэтанолamina	п.5.4 наст. ТУ	не более 1,0	%
Плотность при температуре 20°C	ГОСТ 18995.1, метод 1	в пределах 1,095-1,124	г/см ³
Массовая доля воды	п.5.4 наст. ТУ	не более 0,5	%

ТРАНСПОРТИРОВКА

Автомобильный, железнодорожный, морской транспорт

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru