



Техническая информация о продукте

Дипропиленгликоль

Дипропиленгликоль технический, марки А и Б

ТУ 2422-152-05766801-2009

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Дипропиленгликоль – двухатомный спирт, продукт жидкофазной некаталитической гидратации окиси пропилена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дипропиленгликоль применяется в процессах приготовления различных товаров бытового и технического назначения, в том числе нетоксичных охлаждающих и гидравлических жидкостей.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя	
		А	Б
Внешний вид	ГОСТ 25336	Прозрачная жидкость без механических примесей	
Цвет по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена	ГОСТ 14871	не более 10	
Массовая доля основного вещества, %	Хроматографический	не менее 99	не менее 98
Массовая доля монопропиленгликоля, %	Хроматографический	не менее 0,1	
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 18995.1	1,020-1,025	
Массовая доля суммы кислот (в пересчете на уксусную), %	ГОСТ 19710, разд. 4.9	не более 0,01	
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870	не более 0,1	
Температура начала кипения при 101,3 кПа, °C	ГОСТ 18995.7	не менее 222	
Температура конца кипения при 101,3 кПа, °C	ГОСТ 18995.7	не более 236	

ТРАНСПОРТИРОВКА

Все виды крытого транспорта

БЕЗОПАСНОСТЬ

Information contained in this document is accurate and reliable to the best of our knowledge at the date of publication. SIBUR makes no guarantees or representations whatsoever as to the accuracy or completeness of the information contained herein and is not liable for the consequences of its use or in the event of any typing errors. Our products are intended for sale to industrial and commercial clients. It is the client's responsibility to test our products to make sure that they are suitable for a specific purpose of the customer. The client is also responsible for the recycling, appropriate, safe and legal use of our products.

May 2023

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru