

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23.

ОПИСАНИЕ

Абсорбент-Н – представляет собой смесь продуктов производства мономеров синтетического каучука.

ПРИМЕНЕНИЕ

Абсорбент-Н используется в качестве сырья для нефтехимического синтеза, в качестве компонента в процессе нефтедобычи, для нужд народного хозяйства при получении заключения научно-исследовательских организаций по его применению.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя*		
		марка А	марка Б	марка В
Внешний вид	Визуально	Жидкость от светлого до темного цвета	Жидкость от светло-коричневого до темного цвета	Жидкость от темно-коричневого до черного цвета
Плотность при температуре, г/см ³ - 20 °С - 15 °С	ГОСТ 3900; ASTM D 4052	не нормируется, определение обязательно		-
		0,750-0,950	не менее 0,750	
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 14870 для марки А; ГОСТ 2477 для марок Б и В	0,1	3,0	3,0
Фракционный состав: - температура начала кипения, °С, не ниже - температура конца кипения, °С, не выше - температура 5%-го отгона, °С, не ниже - температура 90%-го отгона, °С, не более	ГОСТ 2177; ГОСТ Р 57036	27	27	33
		290	-	-
		38	48	-
		210	210	-
Массовая доля фактических смол, мг/100см ³ , не более	ГОСТ 1567; ГОСТ 8489 с дополнением по п. 4.3 ТУ	5000	-	-
Массовая доля хлора, % масс, не более	п. 4.4 ТУ	0,030	-	-

* Приведенные значения являются типичными значениями, могут меняться в рамках ТУ для каждой партии.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями её использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Автомобильный и железнодорожный транспорт

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

6 месяцев

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru