

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Флотореагент-оксаль – продукт высококипящих побочных продуктов (ВПП) производства диметилдиоксана.

ПРИМЕНЕНИЕ

Флотореагент-оксаль марки Т-66 используется в качестве пластификатора в лако-красочной промышленности. Флотореагент-оксаль марки Т-92 используется для изготовления пластификаторов для резиновых изделий и пленочных материалов.

Показатель	Методика	Значение показателя		Единицы измерения
		Т-66	Т-92	
Внешний вид	п.4.3 наст. ТУ	Не расслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета	Прозрачная, не расслаивающаяся жидкость от желтого до коричневого цвета	-
Массовая доля диметилдиоксана	п.4.4 наст. ТУ	Не более 1,5	Не более 0,2	%
Эфирное число	п.4.5 наст. ТУ	Не определяется	0,5-4,0	мг КОН/г
Массовая доля гидроксильных групп	п.4.6 наст. ТУ	Не определяется	1,0-4,0	%
Температура вспышки в открытом тигле	п.4.7 наст. ТУ	Не ниже 80	Не ниже 130	%
Температура застывания	п.4.8 наст. ТУ	Не более минус 40	Не более минус 30	°С
Плотность при 20°С	п.4.9 наст. ТУ	1,000 – 1,120		г/см ³
Температура кипения	п.4.10 наст. ТУ	Не нормируется, определение обязательно	Не определяется	°С

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах всеми видами транспорта

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями её использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Март, 2023

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru