



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Казаньоргсинтез»

420051, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101

## ОПИСАНИЕ

Жидкая фракция низкокипящих веществ – образуется при производстве диметилкарбоната.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкая фракция низкокипящих веществ может применяться в газовой промышленности, в топливных элементах, в органическом синтезе для выпуска формальдегида, для получения этиленгликоля, в производстве синтетических волокон, смол, растворителей, целлофана, полиуретанов, низкотемпературных и гидравлических жидкостей и других целей.

| Показатель                        | Метод анализа          | Типичные показатели                                    | Нормируемые показатели |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Внешний вид                       | Визуально              | Прозрачная жидкость, допускается светло-желтый оттенок |                        |
| Массовая доля метанола, %         | Газохроматографический | 55-69*                                                 | не менее 60            |
| Массовая доля воды, %             | ГОСТ 14870             | 15-28**                                                |                        |
| Массовая доля 2-метоксиэтанола, % | Газохроматографический | 10-12                                                  | не более 20            |
| Массовая доля этиленгликоля, %    | Газохроматографический | 4-7                                                    | не более 20            |

\* Средний показатель за 2023 год – 63 масс. % содержания метанола.

\*\* Средний показатель за 2023 год – 19 масс. % содержания воды.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

В автоцистернах и в упаковке автомобильным транспортом

## БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

## Технический сервис

E-mail: [techservice@sibur.ru](mailto:techservice@sibur.ru)