



Техническая информация о продукте

Отработанное дизельное топливо

Отработанное дизельное топливо, марки А, Б, В, Г

ТУ 0258-199-00203335-2010

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Казаньоргсинтез»

420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101

ОПИСАНИЕ

Отработанное дизельное топливо образуется при использовании дизельного топлива в качестве охлаждающего и промывного агента в производстве этилена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Отработанное дизельное топливо используется для отгрузки потребителю для дальнейшей переработки или передачи нефтебазе.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя*			
		марка А	марка Б	марка В	марка Г
Плотность при (20±1) °С , г/см³, не более	ГОСТ 3900; п. 5.3 ТУ	0,9			
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356; ГОСТ 12.1.044	не менее 30	29-25	24-15	14-5
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	1,0	3,0		
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370; ГОСТ 26378.2	1,0			

* Приведенные значения являются типичными значениями, могут меняться в рамках ТУ для каждой партии.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Железнодорожный и автомобильный транспорт

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

СРОК ГОДНОСТИ

3 месяца

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями ее использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Декабрь 2024