



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Линейные альфа-олефины фракции C16-C18 – продукт каталитической олигомеризации этилена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Линейные альфа-олефины фракции C16-C18 используется в производстве алкилсалицилатных присадок и синтетических жирных кислот.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя*
Внешний вид	Визуально	Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета без механических примесей
Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно
Массовая доля углеводородов C ₁₆ , %, не более	ASTM D 6730	67
Массовая доля углеводородов C ₁₈ , %, не более	ASTM D 6730	28
Массовая доля углеводородов C ₁₄ , %, не более	ASTM D 6730	2
Массовая доля углеводородов C ₂₀ , %, не более	ASTM D 6730	3
Массовая доля линейных альфа-олефинов, %, не менее	ASTM D 6730	45
Массовая доля винилиденовых олефинов, олефинов с внутренней двойной связью, парафинов, %, не более	ASTM D 6730	55
Массовая доля перекисных соединений в пересчете на активный кислород, %, не более	Титрование	0,0005

* Приведенные значения являются типичными значениями, могут меняться в рамках ТУ для каждой партии.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами транспорта

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru