



Техническая информация о продукте

Фракция углеводородов C5

ТУ 19.20.32-239-05766801-2020

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Фракция углеводородов C5 – продукт переработки фракции C5 пиролизной.

ПРИМЕНЕНИЕ

Фракция углеводородов C5 применяется в качестве сырья в производстве изопрена, нефтеполимерных смол и других нефтехимических производствах.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя*
Внешний вид	Визуально	Бесцветная или желтоватого цвета прозрачная жидкость без посторонних включений
Плотность при температуре 20 С°, г/см ³	ASTM D4052; ГОСТ 3900	0,660-0,740
Фракционный состав: - Температура начала кипения, °С, не ниже - Температура 5%-ного отгона, °С, не ниже - Температура 90%-ного отгона, °С, не выше - Температура конца кипения, °С, не выше	ГОСТ 2177	25 30 90 210
Массовая доля серы, %, не более	ASTM D 5453; ГОСТ Р 51859; п. 4.3 ТУ	0,030

* Приведенные значения являются типичными значениями, могут меняться в рамках ТУ для каждой партии.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Железнодорожный и автомобильный транспорт

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

1 год

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями ее использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Декабрь 2024