



Техническая информация о продукте

Желтое масло

ТС 428859

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Желтое масло – продукт этиленового производства.

ПРИМЕНЕНИЕ

Желтое масло применяется как сырье для выделения пиробензина.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя*
Внешний вид	Визуально	От однофазной до двухфазной жидкости от светлого желтого до темного красного цвета
Содержание ароматических углеводородов (в углеводородной фазе), не менее, % масс.	МИ 1565	50
Объемное содержание воды, не более, %	Визуально	50
Объемная доля углеводородов в «желтом масле», не более, %	Визуально	80

* Приведенные значения являются типичными значениями, могут меняться в рамках ТУ для каждой партии.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Железнодорожный и автомобильный транспорт

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

СРОК ГОДНОСТИ

6 месяцев

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является точной и надежной в соответствии с нашими знаниями на дату публикации. Компания СИБУР не распространяет никаких гарантий и не делает никаких заявлений в отношении точности или полноты информации, содержащейся в настоящем документе, и не несет ответственности в связи с последствиями ее использования или в случае каких-либо опечаток. Наши продукты предназначены для продажи промышленным и коммерческим клиентам. Тестирование наших продуктов с целью определения их пригодности для удовлетворения конкретной цели заказчика является обязанностью клиента. Клиент ответственен также за переработку наших продуктов, надлежащее, безопасное и юридически чистое их использование.

Декабрь 2024