



Техническая информация о продукте

Пропиленгликоль

Пропиленгликоль (Пропандиол-1,2) технический, марки А, Б, В

ТУ 20.14.23-069-05766801-2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Пропиленгликоль – продукт гидратации окиси пропилена.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пропиленгликоль применяется в качестве полупродукта при получении полиэфирных смол, а также в лакокрасочной и других отраслях промышленности.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя		
		А	Б	В
Внешний вид	ГОСТ 25336	Прозрачная жидкость без механических примесей		
Цветность, ед. Хазена	ГОСТ 14871	не более 20	не норм.	
Массовая доля основного вещества, %	Хроматографический	не менее 98,0	не менее 70,0	не менее 68,0-72,0
Массовая доля железа, %	Титрование или фотоколориметрия	не более 0,0005	не норм.	
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870, разд. 2	не более 0,4	не более 10,0	не более 32,0
Массовая доля суммы кислот (в пересчете на уксусную), %	ГОСТ 19710, разд. 4.9	не более 0,005	не норм.	
Массовая доля остатка после прокаливания, %	ГОСТ 27184, разд. 2.2	не более 0,007	не норм.	

ТРАНСПОРТИРОВКА

Все виды крытого транспорта

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: techservice@sibur.ru

Information contained in this document is accurate and reliable to the best of our knowledge at the date of publication. SIBUR makes no guarantees or representations whatsoever as to the accuracy or completeness of the information contained herein and is not liable for the consequences of its use or in the event of any typing errors. Our products are intended for sale to industrial and commercial clients. It is the client's responsibility to test our products to make sure that they are suitable for a specific purpose of the customer. The client is also responsible for the recycling, appropriate, safe and legal use of our products.

May 2023