



Полиэфир простой ПП-5004

ТС №415521

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболевская, здание 23

ОПИСАНИЕ

Полиэфир простой ПП-5004 – продукт анионной блоксополимеризации оксида этилена и оксида пропилена со стартовым веществом на основе простого полиэфира марки ПП-294 в присутствии щелочного катализатора.

ПРИМЕНЕНИЕ

Полиэфир простой ПП-5004 применяется в качестве активной основы деэмульгаторов и ингибиторов парафиноотложений для нефтяной промышленности и в качестве присадки к турбинным маслам.

Показатель	Метод анализа	Значение показателя
Внешний вид	Визуально	Прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета
Гидроксильное число, мг КОН/г	ГОСТ 25261, разд. 3.1	42,0-49,0
Динамическая вязкость при 25°C, мПа·с	ОСТ 6-05-422	700-1000
Массовая доля воды, %	ГОСТ 14870, разд. 2	не более 0,10

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах по ОСТ 6-05-460 разд. 5,6

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

Технический сервис

E-mail: serviceDBP@sibur.ru