

ОПИСАНИЕ

LD50210 EC – автоклавный полиэтилен низкой плотности (высокого давления). Продукт характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств, обеспечивает улучшенные реологические свойства и превосходную технологичность переработки.

ПРИМЕНЕНИЕ

LD50210 EC предназначен для ламинирования бумаги, картона, алюминиевой фольги, пленки методом экструзии для пищевой и непищевой упаковки.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
Для полимера			
Показатель текучести расплава	190 °C/2.16 кг	ГОСТ 11645	5.0 г/10 мин
Плотность	20 °C	ГОСТ 15139	0.921 г/см ³
Предел прочности при разрыве		ГОСТ 11262	11 МПа
Относительное удлинение при разрыве		ГОСТ 11262	640 %
Предел текучести при растяжении		ГОСТ 11262	11 МПа

*Типичные значения; не для составления спецификации.

ПАО «Казаньоргсинтез»
420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101
Тел.: 8 (843) 533-9808, 533-9965
Факс: 8 (843) 533-9794
Website: <https://www.kazanorgsintez.ru/>

ООО «Сибур»
Дирекция Базовых Полимеров
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3
Тел.: 8 (495) 777-55-00
E-mail: techservice@sibur.ru